

**1/ Emploi**

Au format 45mm x 45mm ou 45mm x 22.5mm le plastron qui lui reçoit les prises RJ45 selon le concept 110Connect. Système de connexion CAD 8 contacts avec ou sans outil. Le plastron est de couleur blanche et dispose d'un emplacement pour le support d'étiquetage.

Les prises IPS RJ45 Cat.6 sont conformes à l'ISO/IEC 11801, EIA/TIA et EN 50173 et disposent de plusieurs labels de certification tels que : 3P et UL.

**2/ Visuels du produit****3/ Références produits**

| Emballage | Référence | Désignation                 |
|-----------|-----------|-----------------------------|
| 50        | PRJ45/U6  | Prise RJ45 45*45 UTP Cat6   |
| 50        | PRJ22/U6  | Prise RJ45 45*22.5 UTP Cat6 |
| 50        | PRJ45/F6  | Prise RJ45 45*45 FTP Cat6   |
| 50        | PRJ22/F6  | Prise RJ45 45*22.5 FTP Cat6 |

**4/ Caractéristiques techniques**

- Compatible avec les câbles à paires torsadées Cat 6.
- Nouvelle édition des normes en vigueur, telles ANSI/TIA/EIA-568 B et ISO/IEC 11801:2002.
- Norme EIA/TIA 568 catégorie 5 E TSB40A.
- Norme ANSI/TIA/EIA-568-A,
- Norme ANSI/TIA/EIA-568-B (seconde édition).
- Certifié 3P.